

# RAY

Ray är vår säkra och effektiva mode 2 laddkabel. Den smarta kontrollboxen är lätt och kabelns flexibilitet gör den enkel att använda. Rays dubbla temperatursensorer and justerbar strömstyrka (6–16 A) gör den till ett lättanvänt och säkert alternativ. Ray är ett tryggt val för när det inte finns laddstationer tillgängliga.

Ray är automatiserad och kommer ihåg den senaste inställda strömstyrka för att undvika överbelastning av systemet. Ray kommer också ställa ner strömstyrkan vid minsta lilla värmeökning i vägguttaget för att undvika överhettning.

## RAY

- Kompakt kontrollbox
- Säker för laddning ur vanligt uttag
- Dubbla temperatursensorer
- Justerbar strömstyrka (6–16 A)
- LED belysning i kontakten
- Väger bara 1.8 kg
- Hög flexibilitet

Beskrivning	RAY 1P 16A T1	RAY 1P 16A T2
Produktnummer	100310	100312
Mode	2	2
Spänning	220–240 V	220–240 V
Laddström	6–16 A	6–16 A
Kontakt mot bilen	SAE J1772 (IEC Typ 1)	62196-2 (IEC Typ 2)
Kabel längd	7.5m	7.5m
Skyddsjord	RCD typ A, <30mA	RCD typ A, <30mA
Inkapsling	IP66	IP66
Temperatur-tålighet	-25 °C to +45 °C	-25 °C to +45 °C
Standarder	IEC 61851-1 Ed.3 IEC 62196-2	IEC 61851-1 Ed.3 IEC 62196-2
Skyddsjord	Automatisk återställning	Automatisk återställning
Jordfelstest	Vid anslutning till bilen så utför RAY ett automatiskt test av jordfelsbrytare. Reläerna är under konstant övervakning mot svetsning.	Vid anslutning till bilen så utför RAY ett automatiskt test av jordfelsbrytare. Reläerna är under konstant övervakning mot svetsning.

CHARGE AMPS  
RAY

